



RFID商场收银机规格书



一、产品介绍:

自助收银机工作于840MHz~960MHz频段，辅助收银人员完成物品快速结算，提高人员工作效率和降低劳动强度，准确识别物品种类数量的一种自助结算设备。其外观高雅大方，运行性能可靠，操作界面简单，系统易于升级，是一款高性能，高可靠性、易操作、自助型的收银设备。符合ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，适用于前台快速识别自动结算。标配条码扫描，小票打印等外置设备。

高兼容性，可与主系统无缝衔接，实时数据上传入库，自动生成进账流水报表。

配置高性能工控主机和触摸显示屏实时显示信息，可配合进出闸机实现结算自动放行。

二、产品特点:

1. 超强的多标签读写性能，具有 EPC 标签匹配和重复标签过滤功能；
2. 自动盘点，数据采集，摆脱人工结算，更快捷，准确率更高；
3. 内嵌条码打印，二维码采集，方便盘点后的数据打印与录入。

三、规格参数:

主要规格参数	
产品型号	RQT-010A
性能指标	
操作系统	WIN10(可选配安卓)
工控配置	I5, 4GRAM, 128G SSD (RK3399, 4G+16G) (可选配)
识别方式	射频识别 (RFID超高频)
天线功率	0-33db可调节
物理参数	
整机尺寸 (mm)	930 (长) *650 (宽) *1230 (高)
屏幕	13.3 寸电容触摸屏
固定/移动方式	底部脚杯/脚轮
通讯接口	TPC (网口) /RS232 (串口)
超高频RFID	
频率范围	840MHz-960MHz



射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID芯片	ImpinjE710
识别权限, 选配功	
二维码	标配
人脸识别	选配
热敏打印机	标配
电源	
供电输入	AC220V 50Hz
整机功耗	< 50W
操作环境	
工作环境	温度: 0 ~60°C 湿度: 10%RH~90%RH 无结霜凝露



